


akcesoria

DSV 20-3,0 H
Nr produktu: 5372030

- Zawór bezpieczeństwa, mosiądz czerwony, zabezpieczenie ciśnienia maksymalnego w generatorach ciepła, wykonanie typu secuguard, 5 lat gwarancji, zawór precyzyjny gwarantuje małe różnice ciśnienia otwarcia i ciśnienia zamknięcia, sprężynowy, luzowany ręcznie, komora sprężyny chroniona membraną, instalacje grzewcze, możliwa praca ze środkiem przeciw zamarzaniu do 30%;
- montaż pionowy, strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona;
- zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1, części posiadają certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027;
- Swiss made by Pneumatex;



- Ciśnienie zadziałania
- Różnica ciśnienia otwarcia
- Różnica ciśnienia zamknięcia
- Wydajność wypływu - para
- Wydajność wypływu - woda
- Maks. dopuszczalne ciśnienie
- Min. dopuszczalne ciśnienie
- Maks. dopuszczalna temperatura
- Min. dopuszczalna temperatura
- Złącze WE
- Złącze WY
- Wysokość
- Długość
- Waga

PSV	3.0	bar
OSV	0.5	bar
ASV	0.5	bar
Q_{psv}	151	kW
Q_{psvw}	151	kW
PS	10	bar
PS_{min}	0	bar
TS	120	°C
TS_{min}	-10	°C
SE	G 3/4	
SA	G 1	
H	99	mm
L	62	mm
G	0.45	kg

[swiss made] pneumatex.com

P