

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje - Remont drogi gminnej w miejscowości Długopole do boiska sportowego 320 mb\*3 m/asfalt/

- profilowanie istniejącej podbudowy na całości drogi
- wykonanie nawierzchni asfaltowej szer.3 m, gr. 6 cm
- usypanie poboczy 2\* 0,25m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi gminnej w miejscowosci Długopole do boiska sportowego</b>					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.32	km km	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 18.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.500</b>
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 320*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1120.000</b>
5	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/ m <sup>2</sup> 320*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.000</b>
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 320*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.000</b>
7	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 320*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>