

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "połączenie ul. Nadwodniej z ul. Sportową" w miejscowości Waksmund  
ADRES INWESTYCJI : Waksmund  
INWESTOR : Gmina Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2014-07-16

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-07-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi gminnej - połączenie ul. Nadwodniej z ul. Sportową w m. Waksund</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-	km		
d.1	0119-04	górkowatym lub podgórskim	km	0.322	
		0.322			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.322</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	322*0.5*2	m <sup>2</sup>	322.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	0101-01	18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	141.000	
		(5.5+18)/2*12			
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-02	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-	m <sup>3</sup>	272.025	
		nad 10 cm			
		312*5.5*0.15+(14+5.5)/2*10*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>272.025</b>
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-01	wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/	m <sup>2</sup>	1496.500	
		m <sup>2</sup>			
		312*4.5+(14+4.5)/2*10			
				<b>RAZEM</b>	<b>1496.500</b>
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	141.000	
		(5.5+18)/2*12			
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-03	zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1637.500	
		1496.5+141			
				<b>RAZEM</b>	<b>1637.500</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczniem kamiennym - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-04	cm-pobocze	m <sup>2</sup>	322.000	
		322*0.5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>322.000</b>

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót remontowych obejmuje: Remont drogi gminnej - połączenie ul. Nadwodniej z ul. Sportową w m. Waksmund 322 mb\*4,5 m

- remont zjazdu z ul. Nadwodniej - nawierzchnia asfaltowa 6 cm
- wyrównanie podbudowy na całości średnio 15cm
- remont drogi do połączenia ul. Nadwodniej z ul. Sportową- nawierzchnia asfaltowa 6 cm
- usypanie poboczy gr. 6 cm

Łączna długość remontowanego odcinka drogi 322 mb, szerokość jezdni 4,5 m