

Kserokopiarka kolor

rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024MB
maksymalna pamięć	(opcja) 2048 MB
pojemność dysku twardego	(opcja) 320 GB
rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 31 stron A4/min
czas nagrzewania	do 38 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak (opcja)
technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS
inne cechy	szybkość skanowania do 30 oryginałów/min.
rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	min 99
inne funkcje kopiowania	kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, kopia 2 na 1, 4 na 1, plakat,
gramatura nośników	regulacja gęstości
ilość podajników w standardzie	do 210 g/m ²
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	nie mniej niż 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	nie mniej niż 50 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	nie mniej niż 850 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	nie mniej niż 150 arkuszy
obsługiwane formaty nośników	papier zwykły
standardowe języki drukarki	A4, A5, A6
czcionki i znaki	PCL 5e, PCL 5c, PDF v1.7, PostScript 3, XPS
ethernet - druk w sieci LAN	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin
standardowe rozwiązania komunikacyjne	tak
wymiary	USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T
waga netto	szerokość nie większa niż 450 mm
rodzaj zasilania	głębokość nie większa niż 550 mm
zużycie energii	wysokość nie większa niż 550 mm
tryb zmniejszonego poboru mocy	Nie więcej niż 32kg
Energy Star	sieciowe AC (220-240V)
	średnio 1200 W
	tak
	tak

Obsługiwane systemy
wyświetlacz LCD
gwarancja

Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows
Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64), Mac OS X 10.x,
Linux, Citrix
tak
min 24miesiące